

Calzados de Seguridad



Kings

CALZADO SEGURIDAD PREMIUM





Cuero Nobuck Hidrofugado Azul Marino

Cuello Acolchado

Forro Completo Cuero Pigskim

Aislante Térmico Thinsulate

Pasa cordones no metálicos

Plantilla interior Kevlar "Anticlavos"

Entresuela de EVA (Etil-Vinil-Acetato) para máximo confort

Puntera Composit Ultra Liviana

Planta de Caucho con Acrilo Nitrilo de alto desempeño

Resistente a derivados de Hidrocarburos

Aislante Eléctrico para tensiones inferiores a 600 Volt

Numeración 35 al 46

Certificación Norma Chilena Oficial



KINGS KI - 607



Cuero PULL UP Waterproof

Cuello Acolchado

Forro Completo en Split Gamuzado

Aislante Térmico Thinsulate

Pasa cordones y ganchos no metálicos

Plantilla interior Kevlar "Anticlavos"

Entresuela de EVA (Etil-Vinil-Acetato) para máximo confort

Puntera Composit Ultra Liviana

Planta de Caucho con Acrilo Nitrilo de alto desempeño

Resistente a derivados de Hidrocarburos

Aislante Eléctrico para tensiones inferiores a 600 Volt

Numeración 38 al 46

Certificación Norma Chilena Oficial



KINGS KI - 606



Cuero Nobuck Hidrofugado Negro

Cuello Acolchado

Forro Completo en Split Gamuzado

Aislante Térmico Thinsulate

Pasa cordones y ganchos no metálicos

Plantilla interior Kevlar "Anticlavos"

Entresuela de EVA (Etil-Vinil-Acetato) para máximo confort

Puntera Composit Ultra Liviana

Planta Poliuretano (PU) de alto desempeño

Resistente a derivados de Hidrocarburos

Aislante Eléctrico para tensiones inferiores a 600 Volt

Numeración 38 al 46

Certificación Norma Chilena Oficial



KINGS KI - 404



Cuero Nobuck Hidrofugado Azul Marino

Cuello y Fuelle Acolchado

Forro en Split Gamuzado

Costuras dobles y triples hilo nylon

Pasa cordones no metálicos

Plantilla Kevlar Anticlavo

Puntera Composit Ultra Liviana

Entresuela de EVA (Etil-Vinil-Acetato) para máximo confort

Planta Poliuretano (PU) de alto desempeño

Resistente a derivados de Hidrocarburos

Aislante Eléctrico para tensiones inferiores a 600 Volt

Numeración 38 al 47

Certificación Norma Chilena Oficial



KINGS KI - 700



Cuero Flor Café Moro

Cuello Acolchado, Fuelle Integrado.

Forro en Split Gamuzado

Forro Completo Cuero Pigskim

Aislante Térmico Thinsulate

Pasa cordones y ganchos no metálicos

Plantilla interior Kevlar "Anticlavos"

Entresuela de EVA (Etil-Vinil-Acetato) para máximo confort

Puntera Composit Ultra Liviana

Planta PU/PU Bidensidad

Resistente a derivados de Hidrocarburos

Aislante Eléctrico para tensiones inferiores a 600 Volt

Numeración 35 al 46

Certificación Norma Chilena Oficial



KINGS KI - 506



Cuero Nobuck Hidrofugado Verde Musgo

Cuello Acolchado

Forro Completo en Split Gamuzado

Aislante Térmico Thinsulate

Pasa cordones y ganchos no metálicos

Plantilla interior Kevlar "Anticlavos"

Puntera Composit Ultra Liviana

Entresuela de EVA (Etil-Vinil-Acetato) para máximo confort

Planta de Caucho con Acrilo Nitrilo de alto desempeño

Resistente a derivados de Hidrocarburos

Aislante Eléctrico para tensiones inferiores a 600 Volt

Numeración 35 al 46

Certificación Norma Chilena Oficial



- Cuero Nobuck Hidrofugado Verde Musgo**
- Cuello Acolchado**
- Forro Completo en Split Gamuzado**
- Aislante Térmico Thinsulate**
- Pasa cordones y ganchos no metálicos**
- Plantilla interior Kevlar "Anticlavos"**
- Puntera Composit Ultra Liviana**
- Entresuela de EVA (Etil-Vinil-Acetato) para máximo confort**
- Planta de Caucho con Acrilo Nitrilo de alto desempeño**
- Resistente a derivados de Hidrocarburos**
- Aislante Eléctrico para tensiones inferiores a 600 Volt**
- Numeración 38 al 46**
- Certificación Norma Chilena Oficial**



KINGS KI - 510

COMERCIAL
masterpoint
LIMITADA



Cuero Engrasado Hidrofugado Café

Cuello Acolchado, Fuelle Integrado.

Forro Completo en Split Gamuzado

Aislante Térmico Thinsulate

Pasa cordones y ganchos no metálicos

Plantilla interior Kevlar "Anticlavos"

Puntera Composit Ultra Liviana

Entresuela de EVA (Etil-Vinil-Acetato) para máximo confort

Planta de Caucho con Acrilo Nitrilo de alto desempeño

Resistente a derivados de Hidrocarburos

Aislante Eléctrico para tensiones inferiores a 600 Volt

Numeración 35 al 46

Certificación Norma Chilena Oficial